

- Protection efficace grâce à un toit de 2m30 de large.
- Collecte des EP dans gouttière arrière avec pente.
- Evacuation dans les poteaux centraux arrière section de 80 en sortie (prévention du colmatage, feuilles mortes, etc.), re-dirigeable par adjonction d'un collecteur.
- Double chevrons tous les 2m50 à 3m suivant la longueur de l'abri.
- Deux pannes intermédiaires L 2m50 à 3m, entraxe de 70 cm.
- Modulable à partir de 2m tous les 1m sans limitation de longueur.
- Modèle avec portes de fermeture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dim. : L=2300, hauteur utile sous pannes 2m20 /2m10
- Longueurs : à partir de 2m modulable tous les 1m
- Poteaux : 80x80
- Pannes et chevrons : 60x30
- Support bois : 40x40
- Platines : 250x6 réglables en hauteur sur 10 cm
- Parement : tasseaux en mélèze 40x30
- Toit : bacs acier ral 7016
- Gouttières avec pente. récupération EP dans le poteau AR central.
- Galvanisation à chaud



AXINOV
31,rue Servan
38000 GRENOBLE
info@axinov.fr
06-16-85-37-47

RC Grenoble 44086362900042